

ACCESSOIRES POUR MANOMETRES A COLONNE

TUBES



Réf. TC 5 X 8

Tube cristal souple Ø 5 X 8, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).



Réf. TS 4 X 7

Tube silicone souple Ø 4 X 7, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

LIQUIDES MANOMÉTRIQUES



Réf. AWS 10

Densité : 0,87. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Réf. VOLT 1S

Densité : 1,86. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

Réf. HG

Densité : 13,545. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

Réf. VF1

Densité : 1. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Réf. TETRA BROMURE

Densité : 2,96. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml.

PRISES DE PRESSION



Réf. KR 483

Kit de raccordement comprenant 2 raccords rapides n°483 et 2 m de tube cristal.



Réf. DP 339

Raccord pour paroi double peau épaisseur maximum : 80 mm. Ø de perçage : 6 mm.



Réf. 482

Raccord simple pour paroi avec écrou arrière, filetage M5, longueur : 15 mm. Ø de perçage : 5 mm.



Réf. DP 447

Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum : 30mm. Ø de perçage : 6 mm.



Réf. 483

Raccord rapide pour paroi sans accès arrière. Ø de perçage : 10 mm.



Réf. PC 482

Raccord de passage de cloison pour prise de pression dans les locaux, longueur : de 35 à 190 mm (Plus long : sur demande.) Ø de perçage : 11 mm.


RACCORDS




Réf. 487
Raccord simple, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 505
Raccord à valve, en laiton chromé, pour manomètres transportables MT, KM, TJ et LU à liquide VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 466
Raccord simple, en nylon, pour manomètres GF à liquide VF1 et HG. Filetage : 7 X 100.



Réf. 509
Raccord de sécurité anti-débordement, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.




Réf. 484
Raccord simple, en nylon, pour manomètres TJ et LU à liquide HG. Filetage : 1/8 gaz.



Réf. 555 F/F
Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, femelle/femelle, pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.



Réf. 666
Raccord 1/8 mâle/femelle, mise à l'air libre des manomètres grâce à un coulisseau permettant ainsi le réglage du zéro sans débrancher les tubes.



Réf. 555 M/F
Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, mâle/femelle, montage sur manomètre ou sur paroi pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.

JONCTIONS



Réf. J.D.C
Jonction droite pour tube Ø 5 X 8 mm.



Réf. J.T.C
Jonction en T pour tube Ø 5 X 8 mm.



Réf. J.Y.C
Jonction en Y pour tube Ø 5 X 8 mm.

ACCESSOIRES

Réf. 494
Tuyau de pression, long. 1M pour manomètres MT et KM. Livré avec manchon.

Réf. FM-KS.10
Jeu de 2 fixations magnétiques.

Réf. 648-FM
Réservoir de sécurité à fixation magnétique.

Réf. GPN 900
Bouchon – 8,5 A pour tous raccords Ø 6,2 mm. Sachet de 10 pièces.

Réf. 648-PF
Réservoir de sécurité à poste fixe.

Réf. ALTU.
Produit d'entretien altunet 500 ml.